

SIKKERHEDSBRILLER



Certificerede sikkerhedsbriller

BBGRs sikkerhedsbriller er godkendt i overensstemmelse med EN 166 2001 som er gældende standard for personlig sikkerhedsudrustning.

Sikkerhedsbrillerne er CE godkendte for højeste kvalitet og sikkerhed. Regelmæssig kontrol og tests udføres på hvert produkt af uafhængigt testinstitut jævnfør ISO 9001:2000.

Med hvert par sikkerhedsbriller medfølger kvalitetscertifikat og etui.

Glas i polycarbonat anvendes indenfor klassen F hvilket giver beskyttelse mod slag med lav energi, max 45 m/s. Yder desuden beskyttelse mod stænk, kemiske stoffer, vinkelslibning og kraftig mekanisk påvirkning.

Glas i materialet CR39 opfylder kravet for klasse S, beskyttelse mod slag op til 12 m/s, øget robusthed. Yder desuden beskyttelse mod stænk, kemiske stoffer, vinkelslibning og lettere mekanisk påvirkning.

Glastype	Materiale	Laveste Sf.	Højeste Sf.	Max Cyl.	Max Add.
Enkeltstyrke Lager	CR 39	-4	+5	-2	-
Enkeltstyrke RX	CR 39	-8	+8	-4	-
Enkeltstyrke Lager	Polycarbonat	-6	+4	-2	-
Enkeltstyrke RX	Polycarbonat	-8	+6	-4	-
Enkeltstyrke Lager	Mineral*	-4	+6	-2	-
Enkeltstyrke RX	Mineral*	-8	+8	-4	-
Enkeltstyrke Transitions Lager	CR 39	-4	+5	-2	-
Enkeltstyrke Transitions RX	CR 39	-8	+8	-4	-
Enkeltstyrke Photo Lager	Mineral*	-4	+6	-2	-
Enkeltstyrke Photo RX	Mineral*	-8	+8	-4	-
Nærprogressive	CR 39	-3	+4.50	-4	-0.75/-1.25 red
Progressive	CR 39	-8	+7	-4	+3
Progressive	Polycarbonat	-8	+6	-4	+3
Progressive	Mineral*	-8	+7	-4	+3
Progressive Transitions	CR 39	-8	+7	-4	+3
Progressive Photo	Mineral*	-8	+7	-4	+3
Bifokal	CR 39	-8	+8	-4	+4
Bifokal	Polycarbonat	-8	+6	-4	+3
Bifokal	Mineral*	-8	+8	-4	+4

*) OBS: Mineralglas kan kun bestilles til model Lagan

Lagerglas findes i styrkeområdet jævnfør tabel. Diameter Ø65mm op til +5.0, derudover Ø60mm, i minusstyrker Ø70mm.

Nærprogressive glas er ideelle til arbejde på nær og mellemafstand hvor der er behov for øget dybdeskarphed, Bestilles som enkeltstyrkeglas efter nærstyrke med ønsket reduktion og monteres efter pupilhøjde og afstands-PD.

Laveste anbefalede monteringshøjde: 15mm
Total skivehøjde: mindst 29mm

Det progressive design har brede brugbare zoner og er let at tilvænne. Komfortabelt glas som anbefales, også til aktive arbejdsformer.

Laveste anbefalede monteringshøjde: 18 mm

Leveringstid ca. 10 arbejdsdage

Stel modeller



F300
Guld
56-21



F700
Mat guld
49-19, 51-19



F900
Blå, Havanna
54-14



Delta
Mat guld
52-20



Durham
Mat grå
50-20



Lee
Brun
50-20



Lagan
Brun
52-20



Montrose
Sølv
54-20



Raleigh
Mat grå
52-17